

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 104, 110, 116, 122 и 128
Длина фартука 33–35–37–39–42 см.

Вам потребуется:

Легкая джинсовая ткань 0,70–0,70–0,75–0,75–0,80 м шириной 150 см; лоскут хлопчатобумажного батиста в качестве подкладочной ткани размером ок. 20 х 45 см; декоративная тесьма 0,90–0,95–0,95–1,00–1,05 м шириной 1 см; шнур для канта 0,70–0,70–0,75–0,75–0,80 м толщиной ок. 3 мм.

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1 см, по боковым срезам фартука — 2 см, по срезам оборки — 1 см.

Раскрой:

Из джинсовой ткани:

a) фартук шириной 75 см и длиной 25–27–29–31–34 см;

b) оборка длиной 148 см и шириной 8 см;

c) 2 части пояса длиной по 47–48–49–51–53 см и шириной по 3 см;

d) 2 завязки длиной по 65 см и шириной по 5 см;

e) нагрудник длиной 12–12–13–14–15 см и шириной 15–15–16–17–18 см;

f) 2 бретели длиной по 43–43–44–45–46 см и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см;

g) карман длиной 10–11–12–14–15 см и шириной 15–15–16–16–17 см;

h) полоса для канта длиной 77 см и шириной 3 см, включая припуски.

Из батиста (подкладочная ткань): детали e и g.

Пошив:


• На фартуке заутюжить припуски по боковым срезам на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 1 см и настрочить. Фартук сложить пополам и разметить линию середины переда.

• Карман. Карман из подкладочной и основной

ткани сложить лицевыми сторонами и стачать по контуру, скруглив уголки и оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Карман вывернуть. Открытый участок в шве зашить. Верхний край кармана отстрочить на расстоянии 1,5 см. Карман приколоть к фартуку на расстоянии 5 см от верхнего среза по линии середины переда. Карман настрочить в край.

• Кант. Полосу для канта сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь и приутюжить. Стачать концы на расстоянии 1 см. Полосу вывернуть. Шнур вложить в полосу в гребень. Проложить строчку вплотную к шнуру. Кант приметать к нижнему срезу фартука так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали рядом с размеченной линией шва.

• Припуски по боковым и нижнему срезам оборки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить. Верхний срез оборки присборить. Оборку притачать к нижнему срезу фартука, прихватывая кант между фартуком и оборкой. Оборку и кант отвернуть вниз, припуски шва — вверх. Фартук отстрочить вдоль шва притачивания оборки близко к шву. Вдоль шва притачивания оборки притачать к фартуку декоративную тесьму, концы тесьмы подвернуть.



• Верхний срез фартука присборить до длины пояса. Внешний пояс притачать к верхнему срезу фартука. Припуски шва притачивания заутюжить на пояс. На притачанном поясе разметить линию середины переда.

• Каждую бретель сложить вдоль лицевой стороны вовнутрь и стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Бретель вывернуть, приутюжить. Край отстрочить в край.

• Концы бретелей приметать к верхнему срезу нагрудника. Подкладку сложить с нагрудником лицевыми сторонами. Стачать вдоль боковых и нижних срезов, прихватывая бретели. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках срезать наискосок. Нагрудник вывернуть. Край приутюжить. Край отстрочить в край. Верхний край нагрудника отстрочить на расстоянии 3 см. Вдоль верхнего края нагрудника настрочить декоративную тесьму, концы тесьмы подвернуть. На нижнем срезе нагрудника разметить линию середины переда. Нагрудник приметать к верхнему срезу внешнего пояса, совместив линии середины переда.

• Завязки. Припуски вдоль продольных срезов каждой завязки приутюжить, подвернуть и настрочить. Один конец завязки сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь, стачать короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке и обметать. Конец завязки вывернуть, остроугольный конец приутюжить. Прямой конец завязки заложить складками и приметать к концу притачанного пояса.

• Приутюжить припуск по внутреннему срезу внутреннего пояса. Внутренний пояс наложить на притачанный внешний пояс лицевой стороной к лицевой стороне, стачать вдоль концов пояса и верхнего края, прихватывая завязки и нагрудник. Пояс вывернуть. Внутренний край приметать. Пояс отстрочить по контуру в край.

План
раскладки
при ширине ткани 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

