

Рама МТВ 26" + вилка?			
1	Подседельной трубы высота "срез трубы - центр каретки"	B, mm	460
2	Подседельной трубы высота "центр трубы - центр каретки"	B, mm	410
3	Рулевой трубы размер 1 1/8"	S, mm	1 1/8"
4	Рулевой трубы (стакан рамы) длина	mm	120
5	Вилки длина жесткой (для амортиз. вилок - с учетом сѐга)	mm	450
6	Подседельной трубы угол	D°	74
7	Рулевой трубы угол	D°	71
8	Шток вилки мин. длина	mm	220
9	Эффективная длина верхней трубы - ЕТТ	mm	590
10	Подседельной трубы наружный диам.	mm	35
11	Подседельной трубы внутр. диам. под подс. штырь	T, mm	31,6
12	Подседельной трубы разрез под хомут - спереди/сзади		сзади
13	Верхней трубы диам.	mm	36
14	Нижней трубы диам.	N, mm	конус 40x50 (50 - к каретке)
15	Каретки резьба BSA 68 / BSA 73		BSA 73
16	Провис каретки	mm	35
17	Нижних перьев длина	mm	425
18	Нижних перьев диам.	P, mm	22
19	С-образный изгиб нижних перьев		ок
20	Верхних стоек диам.	R, mm	18
21	С-образный изгиб верхних стоек		ок
22	Дропауты для втулки		135 mm
23	Набор ведущих шестерен 44-32-22 / 48-36-26 (иное - указать)		44-32-22
24	Линия цепи - чейнлайн 47,5 / 50 / 51,5	mm	50
25	Максимальная ширина покрышки	mm	62
26	Крепёж под флягодержатели (кол-во) 1./ 2.	set	2
27	Проводка тросов-рубашек по верхней трубе - сверху / снизу		сверху
28	Упоры ободных тормозов		нет
29	Крепежи багажника		M6 низ M5 верх
30	Крепежи крыльев "фулл-сайз"		Отв 6 мм в перемычках перьев и стоек рамы и

Бама МТБ 26"

Мат. N позв.	Позначка и гата	Еван. уни. N	Соемодово

1, 3 - 20d ynop + 1 zamok
 4 - 10d ynop
 2, 5, 6, 7, 8 - 3mm 10k

